



YT-507 Adesivo de Poliuretano à Base de Água de Secagem Rápida e Resistente ao Calor

VISÃO GERAL

YT-507 é um adesivo de poliuretano à base de água, alifático, aniônico, monocomponente, desenvolvido internamente. É atóxico, seguro e inodoro, com excelente resistência ao calor, secagem rápida, forte tack inicial, alta resistência de adesão, resistência à água e boa atomização por spray. É amplamente utilizado em tratamento têxtil, tratamento de tecidos e tratamento de fibra de vidro.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Aparência	Branco leitoso	Teor de sólidos	50 ± 2%
Valor de pH	6.0 – 8.0	Viscosidade	200 – 500 mPa·s
Temperatura de ativação	50 – 55 °C (dependente do substrato)	Tipo de íon	Aniônico

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ecológico, atóxico e inodoro, com excelente resistência à abrasão
- ✓ Excelente resistência ao calor, secagem rápida e forte tack inicial
- ✓ Alta resistência de adesão, resistência à água e boa atomização por spray

APLICAÇÕES

- ✓ Tratamento têxtil
- ✓ Tratamento de tecidos
- ✓ Tratamento de fibra de vidro

NOTAS DE APLICAÇÃO

Para maior resistência à água, adicione aproximadamente 1–5% de reticulante; misture bem os dois componentes antes do uso para obter o melhor desempenho.

ARMAZENAMENTO

Armazenar a 5–30 °C; vida útil de 6–12 meses. Evitar congelamento, altas temperaturas e luz solar direta. Embalagem Tambor plástico de 50 kg / 120 kg