YT-5130 Resina de Poliuretano Aniônica à Base de Água

VISÃO GERAL

O YT-5130 é uma dispersão de poliuretano alifático aniônico desenvolvida de forma independente pela nossa empresa. Oferece boa resistência à água e ao tolueno, sem embranquecimento após uma hora de imersão em água a 60 °C, juntamente com boa resistência ao calor e ao amarelamento. A superfície do revestimento é lisa e brilhante, com forte aderência, adequada para revestimentos que exigem resistência à água, ao amarelamento e ao calor.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Aparência	Líquido semitransparente	**Teor de sólidos**	32%
Valor de pH	7 – 9	**Dureza do filme**	Duro

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Boa resistência à água e ao tolueno
- ✓ Sem embranquecimento após 1 h de imersão em água a 60 °C
- ✓ Boa resistência ao calor e ao amarelamento
- ✓ Superfície de filme lisa e brilhante com forte aderência

APLICAÇÕES

- ✓ Revestimentos que exigem resistência à água, ao amarelamento e ao calor

ARMAZENAMENTO

Armazenar a 5–35 °C em local fresco, seco e bem ventilado. Vida útil: 12 meses. Evitar congelamento e exposição à luz. Embalagem Tambor plástico de 50 kg / 120 kg