



# YT-6033 Resina de Silicato Inorgânico Resistente ao Calor

## VISÃO GERAL

YT-6033 é uma resina de silicato inorgânico desenvolvida independentemente pela nossa empresa. Oferece excelente resistência às intempéries, forte poder de ligação, excelente compatibilidade e resistência ao calor de até cerca de 1200 °C, com boa adesão, bem como forte resistência a solventes e à água — adequada para tintas artísticas, vernizes para madeira, tintas industriais e revestimentos de pisos em substratos duros.

## ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

|                      |                      |                                     |         |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|
| <b>Aparência</b>     | Líquido transparente | <b>Teor de sólidos</b>              | 32 ± 1% |
| <b>Valor de pH</b>   | 9 – 11               | <b>Densidade específica (20 °C)</b> | 1.208   |
| <b>Módulo a 100%</b> | Duro                 |                                     |         |

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Suporta calor de até cerca de 1200 °C
- ✓ Excelente resistência às intempéries
- ✓ Forte poder de ligação e boa adesão
- ✓ Excelente compatibilidade, resistência a solventes e à água

## APLICAÇÕES

- ✓ Tintas artísticas e decorativas
- ✓ Vernizes para madeira
- ✓ Tintas industriais
- ✓ Revestimentos de pisos em substratos duros

## ARMAZENAMENTO

Armazenar a 5–30 °C em local fresco, seco e bem ventilado. Vida útil: 12 meses.  
Evitar congelamento e exposição à luz. Embalagem 50 kg / 120 kg / 1000 kg