



# YT-6035 Resina de Poliuretano de Base Aquosa para Primário de Alta Penetração

## VISÃO GERAL

YT-6035 é uma dispersão de poliuretano alifático aniônico à base de água, desenvolvida internamente, com boa resistência a solventes e água. Sua excelente penetração proporciona forte adesão, tornando os primers menos propensos à delaminação — ideal para fixação de areia e selamento de substratos. É amplamente utilizado em revestimentos artísticos, primers para madeira, revestimentos industriais e tintas para pisos.

## ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

|                    |                        |                        |                |
|--------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Aparência</b>   | Líquido branco leitoso | <b>Teor de sólidos</b> | 35 ± 2%        |
| <b>Valor de pH</b> | 7 – 9                  | <b>Viscosidade</b>     | 50 – 200 mPa·s |
| <b>Módulo 100%</b> | Duro                   |                        |                |

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Excelente penetração para fixação de areia e forte adesão do primário
- ✓ Boa resistência a solventes e à água
- ✓ Módulo 100% duro para filmes de primário duráveis

## APLICAÇÕES

- ✓ Revestimentos artísticos
- ✓ Primários para madeira
- ✓ Coas industriais
- ✓ Revestimentos para pisos

## ARMAZENAMENTO

Armazenar a 5–30 °C em local fresco, seco e bem ventilado; vida útil de 12 meses. Evite congelamento e luz direta. Embalagem Tambor plástico de 50 kg / 120 kg, ou IBC de 1000 kg