YT-6058 Resina de Poliuretano à Base de Água de Alta Dureza

VISÃO GERAL

YT-6058 é uma dispersão de poliuretano alifático aniônico de desenvolvimento próprio. É ecológico e não tóxico, forma filmes duros com alto brilho, excelente desenvolvimento de cor e forte adesão, com boa resistência a solventes e água. É amplamente utilizado em vernizes para madeira coas, tintas industriais coas e tintas para pisos de substratos duros.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Aparência	Líquido semitransparente	**Teor de sólidos**	40 ± 2%
Valor de pH	6 – 9	**Viscosidade**	50 – 200 mPa·s
Dureza de lápis	1H – 2H	**Resistência à tração**	—
Alongamento na ruptura	—		

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta dureza de filme até 2H com excelente brilho e desenvolvimento de cor
- ✓ Boa adesão com excelente resistência à água e solventes
- ✓ Grau especial ecológico para coas de substratos duros

APLICAÇÕES

- ✓ Vernizes para madeira coas
- ✓ coas industriais
- ✓ coas para pisos de substratos duros

ARMAZENAMENTO

Armazenar a 5–30 °C em local fresco, seco e bem ventilado; vida útil de 12 meses. Evite congelamento e luz direta. Embalagem Tambor plástico de 50 kg / 120 kg