YT-6153 Dispersão de Poliuretano à Base de Água para Revestimento Protetor

VISÃO GERAL

YT-6153 é uma dispersão de poliuretano alifático aniônico de desenvolvimento próprio. A emulsão ecologicamente correta é livre de formaldeído, NPEO, metais pesados, PAHs e DMF. Forma filmes lisos com excelente resistência a riscos e abrasão para revestimentos protetores em superfícies de metal, vidro e madeira.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Aparência	Líquido semitransparente	**Teor de sólidos**	31 ± 1%
Valor de pH	6.0 – 8.0	**Dureza de lápis**	HB
Viscosidade (25 °C)	≤ 300 mPa·s	**Absorção de água (24 h, 25 °C)**	4 – 5%

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fórmula ecológica livre de formaldeído, NPEO, metais pesados, PAHs e DMF
- ✓ Filmes lisos com excelente resistência a riscos e abrasão

APLICAÇÕES

- ✓ Revestimentos protetores para superfícies metálicas
- ✓ Revestimentos protetores para superfícies de vidro
- ✓ Revestimentos protetores para superfícies de madeira

NOTAS DE APLICAÇÃO

Para maior resistência à água, adicione aproximadamente 1–5% de reticulante; misture bem os dois componentes antes do uso. Não misturar com adesivos de natureza diferente. Compatível com outros graus de poliuretano aniônico YotoChem.

ARMAZENAMENTO

Armazenar a 5–30 °C; evitar congelamento, altas temperaturas e luz solar direta. Prazo de validade de 12 meses. Embalagem Tambor plástico de 50 kg / 120 kg