



YT-6359 Aditivo Antirrisco à Base de Água

VISÃO GERAL

O YT-6359 é um aditivo antirrisco de microdispersão aquosa de partículas grandes, desenvolvido independentemente pela nossa empresa. Oferece boa dispersibilidade, miscibilidade e diluibilidade em água — pode ser diluído com água em qualquer proporção e ainda mantém excelente estabilidade após a diluição. O produto é não tóxico, não inflamável e não explosivo. Como aditivo tipo pasta de cera fosca, proporciona proteção contra riscos e abrasão, juntamente com um forte efeito de fosqueamento.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Aparência	Líquido branco leitoso	Teor de sólidos	40 ± 2%
Valor de pH	7 – 10	Ponto de fusão	115 – 130 °C

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diluível em água em qualquer proporção, permanecendo estável
- ✓ Boa dispersibilidade e miscibilidade
- ✓ Não tóxico, não inflamável, não explosivo
- ✓ Forte fosqueamento com resistência melhorada à abrasão e a riscos

APLICAÇÕES

- ✓ Verniz transparente de topcoat à base de água
- ✓ Tintas à base de água
- ✓ Revestimentos de piso à base de água
- ✓ Acabamentos de couro à base de água

NOTAS DE APLICAÇÃO

O YT-6359 é uma pasta de cera fosca: quanto maior o nível de adição, maior o efeito sobre o brilho — 5% de adição reduz o brilho a 60° em cerca de 20 unidades. Em uma emulsão de topcoat adequada, a adição de 5%–10% proporciona boa resistência à abrasão com um claro efeito de fosqueamento. Cuidado: não misturar

com matérias-primas de éster de álcool C16, pois o YT-6359 tende a flocular com elas.

ARMAZENAMENTO

Armazenar a 5–35 °C em local fresco, seco e bem ventilado. Vida útil: 12 meses. Evitar congelamento e exposição à luz. Embalagem Tambor plástico de 50 kg / 120 kg