



YT-8081 Resina de Poliuretano à Base de Água

VISÃO GERAL

O YT-8081 é uma dispersão aniônica alifática de poliuretano à base de água desenvolvida independentemente pela nossa empresa. Ecológica e não tóxica, forma filmes macios e suaves com alto brilho e excelente extensibilidade, proporcionando um toque cheio e rico, e é amplamente utilizada em pastas de estampa, tintas à base de água e tratamento de superfície de couro genuíno.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Aparência	Líquido ligeiramente amarelo semitransparente	Teor de sólidos	35 ± 2%
Valor de pH	7 – 9	Viscosidade	50 – 200 mPa·s
Módulo a 100%	5 – 7 MPa	Resistência à tração	35 – 45 MPa
Alongamento na ruptura	600%		

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ecológica e não tóxica com formação de filme macio e suave
- ✓ Alto brilho com excelente extensibilidade
- ✓ Toque cheio e rico

APLICAÇÕES

- ✓ Pastas de estampa
- ✓ Tintas à base de água
- ✓ Tratamento de superfície de couro genuíno

ARMAZENAMENTO

Armazenar em ambiente fresco, seco e bem ventilado a 5–30 °C. Vida útil: 6 meses. Evitar congelamento e luz solar direta. Embalagem Tambor plástico de 50 kg / 120 kg