YT-8083 Resina de Revestimento Protetor Removível

VISÃO GERAL

YT-8083 é uma resina de poliuretano descascável à base de água que forma uma película macia e transparente após a cura. Oferece alto alongamento e elasticidade, excelente resistência ao amarelecimento e à água e fornece proteção temporária confiável para vidro, metal, componentes pintados e plásticos.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Aparência	Líquido ligeiramente branco e translúcido	**Teor de sólidos**	35 ± 2%
Valor de pH	7 – 9	**Densidade específica**	1.06 ± 0.02 g/cm³
Viscosidade	200 – 1000 mPa·s		

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Excelente nivelamento e fácil aplicação
- ✓ Peel-off limpo sem resíduos
- ✓ Excelente amarelecimento e resistência à água

APLICAÇÕES

- ✓ Proteção temporária para superfícies de vidro
- ✓ Proteção de componentes metálicos e pintados
- ✓ Proteção de peças plásticas durante manuseio e transporte

NOTAS DE APLICAÇÃO

> Para melhor nivelamento, deixe o revestimento descansar por 10 minutos após a aplicação antes de secar a 60–80 °C. Para boa destacabilidade, a espessura do filme seco deve ser ≥ 50 µm.

ARMAZENAMENTO

> Armazenar entre 5–30 °C em local fresco, seco e ventilado; prazo de validade 12 meses. Evite congelamento e luz solar direta. Embalagem Tambor plástico de 50 kg / 120 kg