



YT-1102 Водный неионогенный отвердитель

ОБЗОР

YT-1102 — это водный неионогенный отвердитель, синтезированный из алифатических мономеров. Он обладает отличной устойчивостью к пожелтению и может служить сшивающим агентом для большинства нейтральных водных полимеров, придавая покрытиям более высокую твердость, водостойкость, химическую стойкость и адгезию. Продукт используется в двухкомпонентной системе и обеспечивает длительное время открытой выдержки при диспергировании в эмульсию.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость	Содержание твердых веществ	99 – 100%
Плотность	1.14 – 1.16 g/cm ³	Вязкость	1,200 – 4,000 mPa·s
Содержание NCO	19 – 21%	Свободный мономер	≤ 0.2%

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Отличная устойчивость к пожелтению
- ✓ Значительно повышает твердость пленки и адгезию
- ✓ Улучшает водо- и химическую стойкость
- ✓ Время открытой выдержки 5–6 часов для широкого окна применения

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Сшивающий агент для большинства нейтральных водных полимеров
- ✓ Системы покрытий, требующие твердости, водо- и химической стойкости

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Двухкомпонентное использование: время открытой выдержки 5–6 часов гарантирует завершение работы. Продукт можно разбавлять негидроксильными растворителями, такими как кетоны, сложные эфиры, гликолевые эфиры и эфирозэфиры, но содержание воды в разбавляющем растворителе должно соответствовать полиуретановой степени чистоты.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой таре в прохладном, сухом месте в течение 6 месяцев.
После вскрытия крышки использовать продукт как можно скорее. Упаковка
Бочка 200 кг