YT-1128 Самосшивающаяся ароматическая водная полиуретановая смола

ОБЗОР

YT-1128 — самостоятельно разработанная анионная ароматическая водная полиуретановая смола со встроенной самосшивающейся функциональностью. На подложках из искусственной кожи достигает влаго-термостойкости против слипания ≥ степени 3,5 без добавления сшивателя на основе азиридина, с сухой поверхностью и отличным развитием цвета. Подходит для сумок и одежды, печатных паст, печатных красок и отделки кожи. Для ножевого нанесения рекомендуются время текучести 10–13 с и вес покрытия 100–150 г/м². Рецептуры можно корректировать для конкретных применений.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Молочно-белая жидкость	**Содержание твердых веществ**	27 ± 1%
Значение pH	6 – 8	**Тип иона**	Анионный
100% модуль	1.5 – 3 MPa	**Прочность на разрыв**	≥ 10 MPa
Относительное удлинение при разрыве	≥ 400%		

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Самосшивание; влажно-тепловая антиадгезия ≥ 3,5 степени без сшивателя на основе азиридина
- ✓ Высокая эластичность и прочность на разрыв с сухой поверхностью на ощупь
- ✓ Подходит для нанесения ракелем (10–13 с; 100–150 г/м²)

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Кожгалантерея и одежная кожа
- ✓ Печатная паста и водные печатные краски
- ✓ Отделка кожи и обработка поверхности искусственной кожи

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

> Не смешивать с катионной пастой или пастой на растворителе.

ХРАНЕНИЕ

> Хранить при 5–30 °C; избегать замерзания, высоких температур и прямых солнечных лучей. Срок годности 6–12 месяцев. Упаковка Пластиковая бочка 50 кг / 120 кг