



YT-1150 Водная полиуретановая смола

ОБЗОР

YT-1150 — это самостоятельно разработанная водная анионная алифатическая полиуретановая дисперсия. Она экологична и нетоксична, образует гладкие пленки с хорошей наполненностью, мягким тактильным ощущением и отличной растяжимостью. Широко используется в печатных пастах, водной отделке кожи и обработке поверхностей эластичных материалов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Молочно-белая жидкость	Содержание твердых веществ	50 ± 2%
Значение pH	6 – 8	Вязкость	≤ 3000 mPa·s
100% модуль	0.6 – 1.2 МПа	Относительное удлинение при разрыве	≥ 1000%
Прочность на разрыв	≥ 12 МПа		

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Гладкое пленкообразование с хорошей наполненностью
- ✓ Мягкое тактильное ощущение с отличной растяжимостью
- ✓ Экологичный, нетоксичный состав

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Печатные пасты
- ✓ Водная отделка кожи
- ✓ Обработка поверхности эластичных материалов

ХРАНЕНИЕ

Хранить при 5–30 °C в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Срок годности 12 месяцев. Избегать замерзания и прямого воздействия света. Транспортировать как неопасный груз. Упаковка Пластиковая бочка 50 кг / 120 кг