



YT-1155 Высокотвердая прочная эластичная водная полиуретановая смола

ОБЗОР

YT-1155 — это самостоятельно разработанная анионная алифатическая водная полиуретановая дисперсия с содержанием твердых веществ 55%. Она экологична и нетоксична, образует гладкие пленки с хорошим блеском, прочностью и растяжимостью. Широко используется в печатных пастах, пастах для толстых плит, водных отделках кожи и обработке поверхностей эластичных материалов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Молочно-белая жидкость	Содержание твердых веществ	55 ± 2%
Значение pH	7 – 8	Вязкость	200 – 1,200 mPa·s
100% модуль	1.5 MPa	Относительное удлинение при разрыве	≥ 1,300%
Прочность на разрыв	≥ 25 MPa		

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Высокое содержание твердых веществ (55%) с высокой прочностью и эластичностью
- ✓ Гладкие пленки с хорошим блеском, прочностью и растяжимостью (≥1300%)
- ✓ Экологичный класс для паст, кожи и эластичных подложек

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Печатная паста и паста для толстых плит
- ✓ Водная отделка кожи
- ✓ Обработка поверхности эластичных материалов

ХРАНЕНИЕ

Хранить при 5–30 °C в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте; срок годности 12 месяцев. Избегайте замерзания и прямого света. Упаковка

