



YT-255C Неионогенный ассоциативный полиуретановый загуститель (HEUR)

ОБЗОР

YT-255C — неионогенный гидрофобно-модифицированный высокосдвиговый полиуретановый выравнивающий и загущающий агент (HEUR). Он обеспечивает превосходную текучесть, выравнивание, развитие глянца, пленкообразование и высокосдвиговую вязкость в водных покрытиях. Не содержит олова и толуола, является экологичным модификатором реологии, подходящим в качестве замены PS166. Хорошо работает в водных покрытиях по пластику, металлу, стеклу, дереву и резине, латексных красках, промышленных покрытиях, печатных красках, клеях и нефтехимических системах водоподготовки.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Молочно-белая до светло-желтой прозрачная жидкость	Содержание твердых веществ	20% / 40%
Значение pH	6 – 8	Вязкость	≤ 30,000 mPa·s
Рекомендуемая дозировка	0.5 – 2.0% of formula		

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Выдающаяся реология, выравнивание и высокосдвиговое загущение — идеально, когда требуются оба свойства
- ✓ Отличные ощущения при нанесении кистью, антиразбрызгивающее валиковое покрытие, стойкость к воде/щелочам/истиранию и пятнам
- ✓ Не зависит от pH; добавляется на любой стадии производства — не требует предварительного разбавления или нейтрализации
- ✓ Равномерная толщина пленки и полнота покрытия без ущерба для глянца

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Водные промышленные покрытия (пластик, металл, стекло, дерево, резина)
- ✓ Латексные краски и архитектурные покрытия

- ✓ Водные печатные краски и клеи
- ✓ Нефтехимические системы водоподготовки

ХРАНЕНИЕ

Хранить при 5–30 °С в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте; срок годности 12 месяцев. Избегайте замерзания и прямого света. Упаковка
Пластиковая бочка 50 кг / 120 кг