



YT-255E Ассоциативный ПУ загуститель с высокой тиксотропией при низком сдвиге (HEUR)

ОБЗОР

YT-255E — самостоятельно разработанный неионогенный ассоциативный водный полиуретановый загуститель (HEUR). Он обеспечивает низкосдвиговую сильную псевдопластичность и высокое наращивание вязкости в покрытиях с отличной смачивающей способностью пигментов. Не содержит олова и толуола, является экологичным модификатором реологии, подходящим в качестве замены 12W и 299. Широко используется в водных покрытиях для высокой загущающей эффективности, стойкости к разбрызгиванию и противоосадочным свойствам.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Слегка белая прозрачная жидкость	Содержание твердых веществ	40 ± 2%
Значение pH	6 – 8	Вязкость	5,000 – 8,000 mPa·s

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Сильная псевдопластичность при низком сдвиге с высоким наращиванием вязкости
- ✓ Отличная смачиваемость пигментов и высокая эффективность загущения
- ✓ Антиразбрызгивание и антиосаждение в водных покрытиях
- ✓ Не содержит олова и толуола; экологичный состав

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Архитектурные и промышленные водные покрытия
- ✓ Латексные краски и эмульсионные покрытия
- ✓ Водные системы с высоким содержанием пигмента или высоким сухим остатком

ХРАНЕНИЕ

Хранить при 5–30 °C в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте; срок годности 12 месяцев. Избегайте замерзания и прямого света. Упаковка
Пластиковая бочка 50 кг / 120 кг