YT-5130 Анионная водная полиуретановая смола

ОБЗОР

YT-5130 — это анионная алифатическая полиуретановая дисперсия, разработанная нашей компанией самостоятельно. Она обеспечивает хорошую водо- и толуолостойкость без побеления после одного часа погружения в воду при 60 °C, а также хорошую тепло- и светостойкость. Поверхность покрытия гладкая и глянцевая с высокой адгезией, подходит для покрытий, требующих водо-, свето- и теплостойкости.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Полупрозрачная жидкость	**Содержание твердых веществ**	32%
Значение pH	7 – 9	**Твердость пленки**	Твердая

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Хорошая водо- и толуолостойкость
- ✓ Без побеления после 1 ч погружения в воду при 60 °C
- ✓ Хорошая тепло- и светостойкость
- ✓ Гладкая, глянцевая поверхность пленки с высокой адгезией

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Покрытия, требующие водо-, свето- и теплостойкости

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 5–35 °C в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте. Срок годности: 12 месяцев. Избегать замораживания и воздействия света. Упаковка Пластиковая бочка 50 кг / 120 кг