



YT-6033 Неорганическая силикатная термостойкая смола

ОБЗОР

YT-6033 — это неорганическая силикатная смола, разработанная нашей компанией самостоятельно. Она обладает отличной атмосферостойкостью, высокой связующей способностью, выдающейся совместимостью и термостойкостью до около 1200 °C, а также хорошей адгезией и высокой стойкостью к растворителям и воде — подходит для художественных покрытий, финишных покрытий по дереву, промышленных красок и покрытий для полов на твердых основаниях.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Прозрачная жидкость	Содержание твердых веществ	32 ± 1%
Значение pH	9 – 11	Удельный вес (20 °C)	1.208
100% модуль	Твердый		

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Выдерживает нагрев до около 1200 °C
- ✓ Отличная атмосферостойкость
- ✓ Высокая связующая способность и хорошая адгезия
- ✓ Выдающаяся совместимость, стойкость к растворителям и воде

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Художественные и декоративные покрытия
- ✓ Финишные покрытия по дереву
- ✓ Промышленные краски
- ✓ Покрытия для полов на твердых основаниях

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 5–30 °C в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте. Срок годности: 12 месяцев. Избегать замораживания и

