



YT-6035 Водная полиуретановая смола для грунтовки с высоким проникновением

ОБЗОР

YT-6035 — самостоятельно разработанная анионная алифатическая водная полиуретановая дисперсия с хорошей стойкостью к растворителям и воде. Ее отличное проникновение обеспечивает сильную адгезию, поэтому грунтовки менее склонны к расслаиванию — идеально подходит для связывания песка и герметизации подложек. Широко используется в художественных покрытиях, грунтовках по дереву, промышленных покрытиях и красках для полов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Молочно-белая жидкость	Содержание твердых веществ	35 ± 2%
Значение pH	7 – 9	Вязкость	50 – 200 mPa·s
100% модуль	Твердый		

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Отличное проникновение для связывания песка и сильная адгезия грунтовки
- ✓ Хорошая стойкость к растворителям и воде
- ✓ Твердый 100% модуль для прочных грунтовочных пленок

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Художественные покрытия
- ✓ Грунтовки для дерева
- ✓ Промышленные покрытия
- ✓ Напольные покрытия

ХРАНЕНИЕ

Хранить при 5–30 °C в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте; срок годности 12 месяцев. Избегайте замерзания и прямого света. Упаковка 50 кг / 120 кг пластиковая бочка или 1000 кг IBC