YT-6058 Высокотвердая водная полиуретановая смола

ОБЗОР

YT-6058 — это самостоятельно разработанная анионная алифатическая водная полиуретановая дисперсия. Она экологична и нетоксична, образует твердые пленки с высоким глянцем, отличным цветоразвитием и сильной адгезией, обладает хорошей стойкостью к растворителям и воде. Широко используется в деревянных финишных покрытиях, промышленных покрытиях и напольных красках для твердых оснований.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Полупрозрачная жидкость	**Содержание твердых веществ**	40 ± 2%
Значение pH	6 – 9	**Вязкость**	50 – 200 mPa·s
Твердость по карандашу	1H – 2H	**Прочность на разрыв**	—
Относительное удлинение при разрыве	—		

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Высокая твердость пленки до 2H с отличным глянцем и цветоразвитием
- ✓ Хорошая адгезия с отличной водо- и растворимостойкостью
- ✓ Экологичная специальная марка для финишных покрытий твердых оснований

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Деревянные финишные покрытия
- ✓ Промышленные покрытия
- ✓ Напольные покрытия для твердых оснований

ХРАНЕНИЕ

Хранить при 5–30 °C в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте; срок годности 12 месяцев. Избегайте замерзания и прямого света. Упаковка

Пластиковая бочка 50 кг / 120 кг