YT-6153 Защитная водная полиуретановая дисперсия для покрытий

ОБЗОР

YT-6153 — это самостоятельно разработанная анионная алифатическая водная полиуретановая дисперсия. Экологичная эмульсия не содержит формальдегида, NPEO, тяжелых металлов, ПАУ и DMF. Она образует гладкие пленки с отличной устойчивостью к царапинам и истиранию для защитных покрытий на металлических, стеклянных и деревянных поверхностях.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Полупрозрачная жидкость	**Содержание твердых веществ**	31 ± 1%
Значение pH	6.0 – 8.0	**Твердость по карандашу**	HB
Вязкость (25 °C)	≤ 300 mPa·s	**Водопоглощение (24 ч, 25 °C)**	4 – 5%

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Экологичная формула без формальдегида, NPEO, тяжелых металлов, ПАУ и DMF
- ✓ Гладкие пленки с отличной устойчивостью к царапинам и истиранию

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Защитные покрытия для металлических поверхностей
- ✓ Защитные покрытия для стеклянных поверхностей
- ✓ Защитные покрытия для деревянных поверхностей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

> Для повышения водостойкости добавьте примерно 1–5% сшивающего агента; тщательно перемешайте два компонента перед использованием. Не смешивайте с клеями другой природы. Совместим с другими анионными полиуретановыми марками YotoChem.

ХРАНЕНИЕ

> Хранить при 5–30 °C; избегать замерзания, высоких температур и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев. Упаковка Пластиковая бочка 50 кг / 120 кг