



YT-6359 Водная противоцарапная добавка

ОБЗОР

YT-6359 — это крупночастичная водная микродисперсная противоцарапная добавка, разработанная самостоятельно нашей компанией. Она обладает хорошей диспергируемостью, смешиваемостью и разбавляемостью водой — может разбавляться водой в любом соотношении и сохраняет отличную стабильность после разбавления. Продукт нетоксичен, негорюч и невзрывоопасен. Как матовая воскопастовая добавка, она обеспечивает защиту от царапин и истирания, а также сильный матирующий эффект.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Молочно-белая жидкость	Содержание твердых веществ	40 ± 2%
значение pH	7 – 10	Температура плавления	115 – 130 °C

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Разбавляется водой в любом соотношении, оставаясь стабильным
- ✓ Хорошая диспергируемость и смешиваемость
- ✓ Нетоксичный, негорючий, невзрывоопасный
- ✓ Сильное матирование с улучшенной стойкостью к истиранию и царапинам

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Водная прозрачная отделочная лаковая пленка
- ✓ Водные краски
- ✓ Водные покрытия для полов
- ✓ Водные отделки для кожи

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

YT-6359 — это матовая восковая паста: чем выше уровень добавления, тем больше эффект на глянец — добавление 5% снижает глянец под углом 60° примерно на 20 единиц. В подходящей эмульсии для верхнего покрытия добавление 5%–10% обеспечивает хорошую стойкость к истиранию с четким

матирующим эффектом. Внимание: не смешивать с сырьем на основе C16-спиртоэфиров, так как YТ-6359 склонен к флокуляции с ними.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 5–35 °С в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Срок годности: 12 месяцев. Избегать замораживания и воздействия света. Упаковка 50 кг / 120 кг пластиковая бочка