



YT-6505 Водная смола для специальных керамических поверхностных покрытий

ОБЗОР

YT-6505 — это водная, высыхающая на воздухе неорганическая силиконовая смола, самостоятельно разработанная нашей компанией, полученная по специальной технологии синтеза как однокомпонентная, высокоактивная, высокотвердая и высокоадгезионная модифицированная неорганическая силиконовая смола. Она отлично адгезирует к металлу, стеклу, керамике, пластику и дереву, сочетает выдающуюся прочность с твердостью и обеспечивает высокий глянец с хорошей устойчивостью к загрязнению.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Полупрозрачная жидкость	Содержание твердых веществ	18 ± 1%
Значение pH	7 – 10	Твердость	5H

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Однокомпонентный, высыхающий на воздухе — легко наносится
- ✓ Высокая активность и твердость 5H с отличной прочностью
- ✓ Выдающаяся адгезия к металлу, стеклу, керамике, пластику и дереву
- ✓ Высокий глянец с хорошей устойчивостью к загрязнению

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Защитное покрытие для затвердевших и терраццо полов
- ✓ Клей и поверхностное покрытие для керамики и стекла
- ✓ Покрытия для сантехники
- ✓ Покрытия для туннелей

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 5–35 °C в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте. Срок годности: 12 месяцев. Избегать замораживания и

воздействия света. Упаковка 50 кг / 120 кг пластиковая бочка