



YT-6508 Специальная водная смола для керамических поверхностей

ОБЗОР

YT-6508 — это водная быстро сохнущая неорганическая силиконовая смола, разработанная нашей компанией самостоятельно, полученная с использованием специальной технологии синтеза как однокомпонентная, высокоактивная, высокотвердая и высокоадгезионная модифицированная неорганическая силиконовая смола. Она обладает отличной адгезией к металлу, стеклу, керамике, пластику и дереву, сочетает выдающуюся прочность с твердостью и обеспечивает высокий глянец и хорошую устойчивость к загрязнению.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Полупрозрачная жидкость	Содержание твердых веществ	20 ± 1%
Значение pH	7 – 10	Твердость	4H – 6H

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Однокомпонентный, быстро сохнущий — легко наносится
- ✓ Высокая активность и твердость 4H–6H с отличной прочностью
- ✓ Отличная адгезия к металлу, стеклу, керамике, пластику и дереву
- ✓ Высокий глянец с отличной устойчивостью к загрязнению

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Защитное покрытие для затвердевших и терраццо полов
- ✓ Клей и поверхностное покрытие для керамики и стекла
- ✓ Покрытия для сантехники
- ✓ Покрытия для туннелей

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 5–35 °C в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Срок годности: 12 месяцев. Избегайте замораживания

и воздействия света. Упаковка 50 кг / 120 кг пластиковая бочка