YT-8083 Смола для съемных защитных покрытий

ОБЗОР

YT-8083 — это отслаиваемая полиуретановая смола на водной основе, которая после отверждения образует мягкую прозрачную пленку. Он обладает высоким удлинением и растяжением, отличной устойчивостью к пожелтению и воде, а также обеспечивает надежную временную защиту стекла, металла, окрашенных деталей и пластмасс.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Внешний вид	Слегка белая, прозрачная жидкость	**Содержание твердых веществ**	35 ± 2%
Значение pH	7 – 9	**Удельный вес**	1.06 ± 0.02 g/cm³
Вязкость	200 – 1000 mPa·s		

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Отличное выравнивание и простота нанесения.
- ✓ Чистое отслаивание без остатков
- ✓ Отличная устойчивость к пожелтению и воде.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Временная защита стеклянных поверхностей.
- ✓ Защита металла и окрашенных компонентов
- ✓ Защита пластиковых деталей при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

> Для наилучшего выравнивания дайте покрытию выстояться 10 минут после нанесения перед сушкой при 60–80 °C. Для хорошей отслаиваемости толщина сухой пленки должна быть ≥ 50 мкм.

ХРАНЕНИЕ

> Хранить при температуре 5–30 °C в прохладном, сухом, вентилируемом месте; срок годности 12 месяцев. Избегайте замерзания и прямых солнечных лучей. Упаковка Пластиковая бочка 50 кг / 120 кг