YT-1128 Kendinden Çapraz Bağlanan Aromatik Su Bazlı Poliüretan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-1128, kendi kendine çapraz bağlanma işlevselliğine sahip, kendi geliştirdiğimiz anyonik aromatik su bazlı poliüretan reçinedir. Sentetik deri alt tabakalarda aziridin çapraz bağlayıcı eklemeden ıslak ısı yapışmazlığı ≥ Derece 3.5 elde eder, kuru yüzey hissi ve mükemmel renk gelişimi sağlar. Çanta derisi ve giyim derisi, baskı macunu, baskı mürekkepleri ve deri finisajı için uygundur. Bıçak kaplama için 10-13 s akış süresi ve 100-150 g/m² kaplama ağırlığı önerilir. Formülasyonlar belirli uygulamalar için ayarlanabilir.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Süt beyazı sıvı	**Katı madde oranı**	27 ± 1%
pH değeri	6 – 8	**İyon tipi**	Anyonik
%100 modül	1.5 – 3 MPa	**Çekme dayanımı**	≥ 10 MPa
Kopma uzaması	≥ 400%		

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Kendinden çapraz bağlanan; aziridin çapraz bağlayıcı olmadan ıslak-ısı yapışmazlık ≥ Derece 3.5
- ✓ Kuru yüzey hissi ile yüksek elastikiyet ve çekme mukavemeti
- ✓ Bıçak kaplama için uygundur (10–13 s; 100–150 g/m²)

UYGULAMALAR

- ✓ Çanta derisi ve giyim derisi
- ✓ Baskı macunu ve su bazlı baskı mürekkepleri
- ✓ Deri bitirme & sentetik deri yüzey işlemi

UYGULAMA NOTLARI

> Katyonik macun veya solvent bazlı macun ile karıştırmayın.

DEPOLAMA

5–30 °C'de saklayın; donmaktan, yüksek sıcaklıklardan ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Raf ömrü 6–12 ay. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil