



YT-1150 Su Bazlı Poliüretan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-1150, kendiliğinden geliştirilmiş, su bazlı anyonik alifatik poliüretan dispersiyonudur. Çevre dostu ve toksik olmayan bu ürün, iyi dolgunluk, yumuşak bir el hissi ve mükemmel uzayabilirlik sağlayan pürüzsüz filmler oluşturur. Baskı patlarında, su bazlı deri finisajında ve elastik malzeme yüzey işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Süt beyazı sıvı	Katı madde oranı	50 ± 2%
pH değeri	6 – 8	Viskozite	≤ 3000 mPa·s
%100 modül	0.6 – 1.2 MPa	Kopma uzaması	≥ 1000%
Kopmada çekme mukavemeti	≥ 12 MPa		

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ İyi dolgunluk ile pürüzsüz film oluşumu
- ✓ Mükemmel uzayabilirlik ile yumuşak el hissi
- ✓ Çevre dostu, toksik olmayan formülasyon

UYGULAMALAR

- ✓ Baskı macunları
- ✓ Su bazlı deri finisajı
- ✓ Elastik malzeme yüzey işlemi

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Raf ömrü 12 ay. Dondurma ve doğrudan ışıktan kaçının. Tehlikesiz mal olarak taşıyın. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil