



YT-1155 Yüksek Katı Tok Esnek Su Bazlı Poliüretan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-1155, %55 katı içeriğine sahip, kendiliğinden geliştirilmiş bir anyonik alifatik su bazlı poliüretan dispersiyonudur. Çevre dostu ve toksik olmayan bu ürün, iyi parlaklık, mukavemet ve uzayabilirlik ile pürüzsüz filmler oluşturur. Baskı patı, kalın plaka patı, su bazlı deri finisajları ve elastik malzeme yüzey işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Süt beyazı sıvı	Katı madde oranı	55 ± 2%
pH değeri	7 – 8	Viskozite	200 – 1,200 mPa·s
%100 modül	1.5 MPa	Kopma uzaması	≥ 1,300%
Çekme dayanımı	≥ 25 MPa		

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Yüksek katı içerik (%55) ile güçlü tokluk ve elastikiyet
- ✓ İyi parlaklık, mukavemet ve uzayabilirlik (≥%1300) ile pürüzsüz filmler
- ✓ Macun, deri ve elastik alt tabakalar için çevre dostu sınıf

UYGULAMALAR

- ✓ Baskı pastası ve kalın plaka pastası
- ✓ Su bazlı deri finisajı
- ✓ Elastik malzeme yüzey işlemi

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın; raf ömrü 12 ay. Dondurma ve doğrudan ışıktan kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil