



YT-200 Eko Flok Yapıştırıcı Su Bazlı Poliüretan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-200, çevre dostu flok yapıştırıcısı olarak tasarlanmış, kendi geliştirdiğimiz anyonik alifatik su bazlı poliüretan dispersiyondur. Mükemmel su ve çözücü direncine, yumuşak bir el hissine, iyi uzayabilirliğe ve güçlü yüzey yapışkanlığına sahip pürüzsüz filmler oluşturur. Baskı floklama, su bazlı deri floklama, otomotiv floklama, kağıt floklama, film floklama ve elastik malzeme yüzeylerinde yapıştırmada yaygın olarak kullanılır.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Süt beyazı sıvı	Katı madde oranı	45 ± 1%
pH değeri	6 – 8	Viskozite	100 – 1,000 mPa·s
%100 modül	—	Kopma uzaması	—
Çekme dayanımı	—		

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Güçlü yüzey yapışkanlığına sahip çevre dostu floklama yapıştırıcısı
- ✓ Mükemmel su ve solvent direnci
- ✓ İyi uzayabilirlik ile yumuşak el hissi

UYGULAMALAR

- ✓ Baskı floklama
- ✓ Su bazlı deri ve otomotiv floklama
- ✓ Kağıt ve film floklama
- ✓ Elastik malzeme yüzeylerinde yapıştırma

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın; raf ömrü 12 ay. Dondurma ve doğrudan ışıktan kaçının. Ambalaj 50 kg / 125 kg plastik varil