



YT-206 Yüksek Elastikiyetli Yumuşak Alifatik Sulu Poliüretan Dispersiyonu

GENEL BAKIŞ

YT-206, kendi geliştirdiğimiz yüksek performanslı alifatik su bazlı poliüretan dispersiyondur. Mükemmel yumuşaklık ve elastikiyete sahip şeffaf filmler oluşturur ve naylon alt tabakalara üstün yapışma sağlar. Ürün güvenli ve çevre dostudur, toksik değildir ve kokusuzdur, hakiki deri, sentetik deri, baskı macunu, kumaşlar ve diğer esnek alt tabakalar - özellikle aşağı ceket kumaşları - üzerindeki kaplamalar için uygundur. Çevre uyumluluğu AB, ABD ve Japon standartlarını karşılar (talep üzerine test raporları mevcuttur).

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Mavi tonlu süt beyazı sıvı	Katı madde oranı	30 ± 1%
pH değeri	6.5 – 7.0	%100 modül	1.0 – 1.5 MPa
Çekme dayanımı	4 – 5 MPa	Kopma uzaması	≥ 1200%

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Formaldehit, NPEO, ağır metaller, PAH'lar ve DMF içermeyen çevre dostu formül
- ✓ Olağanüstü yumuşak dokunuşlu ve ≥%1200 uzamalı şeffaf film
- ✓ Mükemmel hava koşullarına dayanıklılık, sararma önleyici ve naylon yapışma

UYGULAMALAR

- ✓ Mont kumaşı ve tüy geçirmez kaplamalar
- ✓ Naylon ve tekstil yumuşak alt tabaka kaplamaları
- ✓ Hakiki deri, sentetik deri ve baskı macunu

UYGULAMA NOTLARI

YotoChem çapraz bağlayıcı eklenmesi haslığı artırır ancak el hissini etkileyebilir; çapraz bağlı pat 24 saat içinde kullanılmalıdır. Özel hidroliz dirençli polyester teknolojisi üzerine inşa edilmiştir — kuru filmler hidrolize iyi direnç gösterir, ancak dispersiyon depolama sırasında yavaşça hidrolize olur; satın alındıktan sonra kısa sürede kullanın.

DEPOLAMA

5–30 °C'de saklayın; donmaktan, yüksek sıcaklıklardan ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Raf ömrü 6–12 ay. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil