



YT-2250 Yüksek Katılı Su Bazlı Poliüretan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-2250, şirketimiz tarafından geliştirilen, deri ve tekstil gibi yumuşak alt tabakalar üzerindeki kaplamalar için özel olarak tasarlanmış yüksek katılı alifatik su bazlı poliüretan dispersiyondur. Orta-yumuşak, yüksek elastikiyetli bir film oluşturur ve mükemmel sararma ve hidroliz direncine sahiptir. İnorganik tozlarla (matlaştırıcılar, dolgu maddeleri, pigmentler) uyumluluk özel olarak optimize edilmiştir; topaklanma veya çökelme olmadan iyi dispersiyon stabilitesi sağlar. Esneklik ve nemli-ısı yaşlandırma direnci, yüksek dayanıklılık ve görünüm stabilitesi gerektiren uygulamalar için uygundur.

TEMEL ÖZELLİKLER

İyonik tip	Anyonik	Görünüm	Süt beyazı sıvı
Katı madde içeriği	50 ± 2%	%100 modül	3 MPa
Viskozite	100 – 500 mPa·s		

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ İyi elastikiyete sahip orta-yumuşak film
- ✓ Mükemmel sararma ve hidroliz direnci
- ✓ İnorganik tozlarla iyi uyumluluk; topaklanma veya çökelme olmadan stabil dispersiyon
- ✓ Esneklik ve nemli-ısı yaşlandırma direnci

UYGULAMALAR

- ✓ Deri üst finisajı
- ✓ Tekstil kaplama ve finisaj
- ✓ Yüksek dolgulu mat kaplama sistemleri
- ✓ Ayakkabı yüzey kaplaması
- ✓ Çanta ve mobilya derisi finisajı
- ✓ Otomotiv iç yüzey işlemi

DEPOLAMA

5–35 °C arasında saklayın; dondurulmaktan, yüksek sıcaklıktan ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Raf ömrü: 6 ay. Tehlikeli olmayan mallar olarak sevk edilir. Ambalaj 50 kg plastik varil / IBC konteyner