



YT-255A Noniyonik Düşük Kesmeli Birleştirici PU Koyulaştırıcı (HEUR)

GENEL BAKIŞ

YT-255A, selüloz veya akrilik koyulaştırıcılara kıyasla daha iyi akış, film oluşumu, düzeltme, su direnci ve parlaklık sunan yeni bir su bazlı asosiyatif poliüretan koyulaştırıcıdır (HEUR). Düşük kaymada nispeten yüksek viskozite ile güçlü psödoplastik reoloji sağlayarak mükemmel sarkma önleme ve fırçalama performansı, rulo sıçramasız uygulama ve biyolojik bozunmaya karşı güçlü direnç sunar. pH bağımsız ve hızlı çözünen, kalay ve toluen içermez - orta ve ekonomik sınıf lateks boyalar, su bazlı yapıştırıcılar, baskı mürekkepleri, deri kaplamaları ve tekstil kaplamalarında hem düzeltme hem de koyulaştırma gerektiğinde 105A'ya doğrudan alternatiftir.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Renksiz ila açık sarı şeffaf sıvı	Katı madde oranı	40% / 50%
pH değeri	6 – 8	Viskozite	≤ 30,000 mPa·s
Önerilen dozaj	0.5 – 2.0% of formula		

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Yüksek düşük kayma viskozitesi ve psödoplastik reoloji ile güçlü asosiyasyon
- ✓ pH bağımsız; hızlı çözünme ve güçlü biyobozunma direnci
- ✓ Parlaklığı etkilemeden geliştirilmiş düzeltme, örtücülük, ovma direnci ve rulo sıçrama kontrolü
- ✓ Mükemmel film oluşumu, pigment ıslatma ve UV kararlılığı — hafif düzeltme ile koyulaştırma eğilimli

UYGULAMALAR

- ✓ Orta ve ekonomik sınıf lateks boyalar
- ✓ Su bazlı yapıştırıcılar ve baskı mürekkepleri
- ✓ Deri kaplamalar
- ✓ Tekstil kaplamalar

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın; raf ömrü 12 ay. Dondurma ve doğrudan ışıktan kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil