



YT-255C Noniyonik Asosyatif PU Koyulaştırıcı (HEUR)

GENEL BAKIŞ

YT-255C, noniyonik, hidrofobik modifiye yüksek kaymalı poliüretan düzeltme ve koyulaştırma maddesidir (HEUR). Su bazlı kaplamalara mükemmel akış, düzeltme, parlaklık gelişimi, film oluşumu ve yüksek kayma viskozitesi kazandırır. Kalay ve toluen içermez, PS166'ya doğrudan alternatif olarak uygun çevre dostu bir reoloji modifiye edicidir. Plastik, metal, cam, ahşap ve kauçuk üzerine su bazlı kaplamalar, lateks boyalar, endüstriyel kaplamalar, baskı mürekkepleri, yapıştırıcılar ve petrokimya su arıtma sistemlerinde iyi performans gösterir.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Süt beyazından açık sarıya şeffaf sıvı	Katı madde oranı	20% / 40%
pH değeri	6 – 8	Viskozite	≤ 30,000 mPa·s
Önerilen dozaj	0.5 – 2.0% of formula		

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Olağanüstü reoloji, düzeltme ve yüksek kayma koyulaştırması — her ikisi de gerektiğinde idealdir
- ✓ Mükemmel fırça hissi, sıçrama önleyici rulo kaplama, su/alkali/ovma ve leke direnci
- ✓ pH'dan bağımsız; herhangi bir üretim aşamasında ekleyin — ön seyreltme veya nötralizasyon gerekmez
- ✓ Parlaklıktan ödün vermeden homojen film kalınlığı ve dolgunluk

UYGULAMALAR

- ✓ Sulu endüstriyel kaplamalar (plastik, metal, cam, ahşap, kauçuk)
- ✓ Lateks boyalar ve mimari kaplamalar
- ✓ Su bazlı baskı mürekkepleri ve yapıştırıcılar
- ✓ Petrokimya su arıtma sistemleri

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın; raf ömrü 12 ay. Dondurma ve doğrudan ışıktan kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil