



YT-255E Düşük Kaymalı Yüksek Tiksotropik Asosyatif PU Koyulaştırıcı (HEUR)

GENEL BAKIŞ

YT-255E, kendi geliştirdiğimiz noniyonik asosyatif su bazlı poliüretan koyulaştırıcıdır (HEUR). Kaplamalarda düşük kaymada güçlü psödoplastisite ve yüksek viskozite yapısı ile mükemmel pigment ıslatma performansı sağlar. Kalay ve toluen içermez, 12W ve 299'a doğrudan alternatif olarak uygun çevre dostu bir reoloji modifiye edicidir. Yüksek koyulaştırma verimliliği, sıçrama direnci ve çökme önleme performansı için su bazlı kaplamalarda yaygın olarak kullanılır.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Hafif beyaz şeffaf sıvı	Katı madde oranı	40 ± 2%
pH değeri	6 – 8	Viskozite	5,000 – 8,000 mPa·s

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Düşük kaymalı güçlü psödoplastisite ile yüksek viskozite oluşumu
- ✓ Mükemmel pigment ıslatma ve yüksek kıvamlaştırma verimliliği
- ✓ Su bazlı kaplamalarda sıçrama önleyici ve çökme önleyici
- ✓ Kalaysız ve toluensiz; çevre dostu formülasyon

UYGULAMALAR

- ✓ Mimari ve endüstriyel su bazlı kaplamalar
- ✓ Lateks boyalar ve emülsiyon kaplamalar
- ✓ Pigment açısından zengin veya yüksek katılı su bazlı sistemler

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın; raf ömrü 12 ay. Dondurma ve doğrudan ışıktan kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil