YT-3300 Biyo-bazlı Su Bazlı Poliüretan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-3300, özel üst kaplama uygulamaları için tasarlanmış, kendi geliştirdiğimiz biyo-bazlı su bazlı poliüretan reçinedir. Islak ve kuru sürtünmeye, kesilmeye, çözücülere ve çizilmeye karşı mükemmel direnç ile kaplama dayanıklılığını artıran güçlü yapışma özelliğine sahip berrak, sert filmler oluşturur. Esas olarak yüksek performanslı mürekkepler ve özel çevre dostu kaplamalar, diğer yüksek mukavemetli kaplama sistemlerinde film oluşturucu bağlayıcı olarak kullanılır ve soyulmayan tırnak cilası uygulamalarında iyi performans gösterir.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Yarı saydam ila saydam sıvı	**Katı madde oranı**	30%
Yapışma (çapraz kesit)	≤ Derece 3	**Esneklik**	≤ 0.5 mm
Aşınma kaybı	≤ 0.01	**pH değeri**	7 – 9

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Özel son kat uygulamaları için biyo-bazlı reçine
- ✓ Mükemmel ıslak/kuru sürtünme, kesme, solvent ve çizilme direncine sahip berrak, sert filmler
- ✓ Kaplama dayanıklılığını artıran güçlü yapışma

UYGULAMALAR

- ✓ Yüksek performanslı mürekkepler ve özel çevre dostu kaplamalar (film oluşturucu bağlayıcı)
- ✓ Yüksek mukavemetli kaplama sistemleri
- ✓ Soyulmayan tırnak cilası

DEPOLAMA

2–25 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın; raf ömrü 12 aydır. Dondurma ve doğrudan ışıktan kaçının. Kürleme maddesi ürünleriyle doğrudan temas ettirmeyin. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil