



YT-502 Isıyla Aktive Edilen Su Bazlı Poliüretan Yapıştırıcı Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-502, ısıyla aktive olan yapıştırıcı olarak kullanılmak üzere kendi geliştirdiğimiz anyonik alifatik su bazlı poliüretan dispersiyondur. Güçlü bağ mukavemeti, uygun aktivasyon sıcaklığı, mükemmel ısı direnci ve hızlı ısı aktivasyon verimliliği ve kristalizasyon sağlar. Ayakkabı, otomotiv ve mobilya uygulamalarında - özellikle otomotiv iç mekan yapıştırmasında - ayrıca tekstil işleme, fiberglas apre ve kumaş işlemede yaygın olarak kullanılır.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Yarı süt beyazı ila süt beyazı SIVI	Katı madde oranı	40%
Özgül ağırlık	≈ 1.0 g/mL	Aktivasyon sıcaklığı	50 – 55 °C
Viskozite (30 °C)	≤ 1500 mPa·s	Film çekme dayanımı	35 – 50 MPa
İyon tipi	Anyonik		

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Mükemmel fırça uygulama performansı
- ✓ 50–55 °C'de aktivasyon, hızlı aktivasyon verimliliği ve kristalizasyon
- ✓ Mükemmel bağ mukavemeti ve ısı direnci

UYGULAMALAR

- ✓ Tekstil işleme
- ✓ Cam elyaf boyutlandırma ajanı
- ✓ Kumaş işleme
- ✓ Otomotiv iç mekan yapıştırma

UYGULAMA NOTLARI

Daha yüksek su direnci için yaklaşık %1–5 çapraz bağlayıcı ekleyin; kullanmadan önce iki bileşeni iyice karıştırın.

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın; raf ömrü 12 aydır.
Dondurma ve doğrudan ışıktan kaçının. Çapraz bağlayıcı ürünlerle doğrudan temas halinde saklamayın. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil