



YT-507 Isıya Dayanıklı Hızlı Kuruyan Sulu Poliüretan Yapıştırıcı

GENEL BAKIŞ

YT-507, kendiliğinden geliştirilmiş bir tek bileşenli anyonik alifatik su bazlı poliüretan yapıştırıcıdır. Toksik olmayan, güvenli ve kokusuzdur, mükemmel ısı direnci, hızlı kuruma, güçlü ilk yapışma, yüksek bağ mukavemeti, su direnci ve iyi sprej atomizasyonu sunar. Tekstil işleme, kumaş işleme ve fiberglas işlemede yaygın olarak kullanılır.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Süt beyazı	Katı madde oranı	50 ± 2%
pH değeri	6.0 – 8.0	Viskozite	200 – 500 mPa·s
Aktivasyon sıcaklığı	50 – 55 °C (alt tabakaya bağlı)	İyon tipi	Anyonik

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Çevre dostu, toksik olmayan ve kokusuz, mükemmel yıkamaya dayanıklı
- ✓ Mükemmel ısı direnci, hızlı kuruma ve güçlü ilk yapışma
- ✓ Yüksek bağ mukavemeti, su direnci ve iyi sprej atomizasyonu

UYGULAMALAR

- ✓ Tekstil işleme
- ✓ Kumaş işleme
- ✓ Cam elyaf işleme

UYGULAMA NOTLARI

Daha yüksek su direnci için yaklaşık %1–5 çapraz bağlayıcı ekleyin; en iyi performans için kullanmadan önce iki bileşeni iyice karıştırın.

DEPOLAMA

5–30 °C'de saklayın; raf ömrü 6–12 ay. Donmaktan, yüksek sıcaklıktan ve doğrudan güneş ışığından kaçınin. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil