



YT-5137 Alkole Dayanıklı Su Bazlı Poliüretan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-5137, mükemmel alkol silme direnci, su direnci ve solvent direncine sahip anyonik polikarbonat bazlı su bazlı poliüretan dispersiyonudur. Daha yumuşak sertlikte yüksek parlaklıkta filmler oluşturur. Çevre dostu ve toksik olmayan, iyi aşınma direncine sahip olup, metal, plastik ve cam kaplamaların yanı sıra hakiki ve sentetik deri bitirme işlemleri için uygundur — yüksek alkol silme direnci ve parlaklık gerektiren uygulamalar.

TEMEL ÖZELLİKLER

İyonik tip	Anyonik	Görünüm	Süt beyazı ila yarı süt beyazı
Katı madde içeriği	37% ± 1	pH değeri	6.0 – 8.0
%100 modül	2.5 – 3.5 MPa	Çekme mukavemeti	≥ 40 MPa
Kopma uzaması	≥ 700%	Viskozite (30 °C)	≤ 1000 mPa·s

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Çevre dostu emülsiyon — formaldehit, nonilfenol, ağır metaller, PAH'lar, DMF ve diğer toksik maddeler içermez
- ✓ Daha yumuşak film ile mükemmel parlaklık; bir aziridin çapraz bağlayıcı ile birleştirildiğinde, alkol silme direnci 80+ silmeye ulaşır
- ✓ Mükemmel aşınma direnci ile iyi su ve solvent direnci

UYGULAMALAR

- ✓ Metal, plastik ve cam kaplamalar
- ✓ Hakiki ve sentetik deri yüzey bitirme
- ✓ Yüksek alkol silme direnci ve parlaklık gerektiren kaplamalar

DEPOLAMA

5–30 °C'de saklayın; dondurulmaktan, yüksek sıcaklıktan ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Raf ömrü: 12 ay. Tehlikeli olmayan mal olarak taşıyın. Not: Temel ürün özellikleri yalnızca tipik sonuçları temsil eder ve spesifikasyon olarak kabul edilmemelidir. Ambalaj 50 kg / plastik varil, IBC tote