



YT-6033 İnorganik Silikat Isıya Dayanıklı Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-6033, şirketimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilen inorganik bir silikat reçinesidir. Mükemmel hava koşullarına dayanıklılık, güçlü bağlanma gücü, üstün uyumluluk ve yaklaşık 1200 °C'ye kadar ısı direnci sunar; iyi yapışmanın yanı sıra güçlü solvent ve su direncine sahiptir — sanat boyaları, ahşap son katları, endüstriyel boyalar ve sert yüzeylerdeki zemin kaplamaları için uygundur.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Şeffaf sıvı	Katı madde içeriği	32 ± 1%
pH değeri	9 – 11	Özgül ağırlık (20 °C)	1.208
%100 modül	Sert		

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Yaklaşık 1200 °C'ye kadar ısıya dayanır
- ✓ Mükemmel hava koşullarına dayanıklılık
- ✓ Güçlü bağlanma gücü ve iyi yapışma
- ✓ Üstün uyumluluk, solvent ve su direnci

UYGULAMALAR

- ✓ Sanat ve dekoratif kaplamalar
- ✓ Ahşap son katları
- ✓ Endüstriyel boyalar
- ✓ Sert yüzeylerde zemin kaplamaları

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Raf ömrü: 12 ay. Donmaktan ve ışığa maruz kalmaktan kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg / 1000 kg