



YT-6035 Yüksek Penetrasyonlu Astar Su Bazlı Poliüretan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-6035, iyi solvent ve su direncine sahip, kendiliğinden geliştirilmiş bir anyonik alifatik su bazlı poliüretan dispersiyonudur. Mükemmel nüfuz etme özelliği, astarların delaminasyona daha az eğilimli olması için güçlü yapışma sağlar - kum bağlama ve alt tabaka sızdırmazlığı için idealdir. Sanat kaplamaları, ahşap astarları, endüstriyel kaplamalar ve zemin boyalarında yaygın olarak kullanılır.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Süt beyazı sıvı	Katı madde oranı	35 ± 2%
pH değeri	7 – 9	Viskozite	50 – 200 mPa·s
%100 modül	Sert		

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Kum bağlama için mükemmel nüfuziyet ve güçlü astar yapışması
- ✓ İyi solvent ve su direnci
- ✓ Dayanıklı astar filmleri için sert %100 modül

UYGULAMALAR

- ✓ Sanat kaplamaları
- ✓ Ahşap astarlar
- ✓ Endüstriyel kaplamalar
- ✓ Zemin kaplamaları

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın; raf ömrü 12 ay. Dondurma ve doğrudan ışıktan kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil veya 1000 kg IBC