YT-6058 Yüksek Sertlikte Su Bazlı Poliüretan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-6058, kendiliğinden geliştirilmiş bir anyonik alifatik su bazlı poliüretan dispersiyonudur. Çevre dostu ve toksik olmayan bu ürün, yüksek parlaklık, mükemmel renk geliştirme ve güçlü yapışma ile sert filmler oluşturur ve iyi solvent ve su direncine sahiptir. Sert alt tabakalar için ahşap son katlar, endüstriyel kaplamalar ve zemin boyalarında yaygın olarak kullanılır.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Yarı saydam sıvı	**Katı madde oranı**	40 ± 2%
pH değeri	6 – 9	**Viskozite**	50 – 200 mPa·s
Sertlik (kalem)	1H – 2H	**Çekme dayanımı**	—
Kopma uzaması	—		

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Mükemmel parlaklık ve renk gelişimi ile 2H'ye kadar yüksek film sertliği
- ✓ Mükemmel su ve solvent direnci ile iyi yapışma
- ✓ Sert alt tabaka son katları için çevre dostu özel kalite

UYGULAMALAR

✓ Ahşap son katlar ✓ Endüstriyel kaplamalar
✓ Sert alt tabakalar için zemin kaplamaları

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın; raf ömrü 12 ay. Dondurma ve doğrudan ışıktan kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil