



YT-6120 Esnek Suya Dayanıklı Su Bazlı Poliüretan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-6120, kendi geliştirdiğimiz anyonik su bazlı poliüretan dispersiyondur. Çevre dostu ve toksik değildir, yüksek parlaklığa sahip pürüzsüz filmler oluşturur ve mükemmel su direnci ve esneklik sunar. Giyim kumaş kaplamaları ve baskı vernikleri için uygundur ve özellikle PVC su bazlı ters baskı kompozit mürekkepler için tasarlanmıştır - hızlı kuruma, mükemmel baskı haslığı, ince görüntü detayı, iyi yeniden çözünme ve güçlü sıcak pres laminasyon yapışması (150-180 °C) sağlar.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Şeffaf sıvı	Katı madde oranı	35 ± 1%
pH değeri	6.0 – 8.0	Modül	4.5 – 6.0 MPa
Viskozite (25 °C)	≤ 1000 mPa·s	Çekme dayanımı	≥ 35 MPa
Kopma uzaması	≥ 500%	Su emme (24 saat, 25 °C)	< 3%

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Saf su bazlı, çevre dostu formülasyon
- ✓ Yüksek parlaklıkta pürüzsüz film oluşumu
- ✓ Mükemmel su direnci ve esneklik
- ✓ Hızlı kuruyan PVC ters baskı kompozit mürekkep sınıfı

UYGULAMALAR

- ✓ Giyim kumaş kaplamaları
- ✓ Baskı vernikleri ve parlak mürekkepler
- ✓ PVC su bazlı ters baskı kompozit mürekkepleri (hızlı kuruyan)

UYGULAMA NOTLARI

Daha yüksek su direnci için yaklaşık %1–5 çapraz bağlayıcı ekleyin; kullanmadan önce iki bileşeni iyice karıştırın. Farklı yapıdaki yapıştırıcılarla karıştırmayın.

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılan bir yerde saklayın; raf ömrü 12 ay. Dondurma ve doğrudan ışıktan kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil