YT-616 Su Bazlı Poliüretan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-616, şirketimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilen su bazlı anyonik alifatik poliüretan dispersiyonudur. Çevre dostu ve toksik olmayan, mükemmel solvent, su ve aşınma direnci ile çok iyi sertlik (1H-2H) ve çok çeşitli yüzeylere iyi yapışma sağlar. Yüksek film sertliği gerektiren kaplamalarda, tek bileşenli kozmetikler (oje), su bazlı ahşap, metal, plastik ve cam kaplamalarında yaygın olarak kullanılır.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Mavi tonlu şeffaf sıvı	**Katı madde**	35 ± 1%
pH değeri	6.0 – 8.0	**Film kalem sertliği**	1 – 2H
Viskozite (30 °C)	≤ 150 mPa·s	**Su emme (24 saat, 25 °C)**	< 3%

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Saf su bazlı ve çevre dostu, yüksek film sertliği ve düşük sıcaklıkta film oluşumu ile
- ✓ Yüksek parlaklık etkisi ile pürüzsüz, kaygan film
- ✓ Mükemmel su direnci ve solvent direnci
- ✓ Çevre dostu emülsiyon — formaldehit, nonilfenol, ağır metaller, PAH'lar ve DMF içermez

UYGULAMALAR

- ✓ Yüksek sertlikli kaplamalar
- ✓ Su bazlı ahşap kaplamaları
- ✓ Su bazlı metal kaplamaları
- ✓ Plastik ve cam kaplamaları
- ✓ Kozmetikler (oje)

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılmış bir yerde saklayın; raf ömrü 12 aydır. Dondurmaktan ve doğrudan ışıktan kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil