



# YT-6359 Su Bazlı Çizilme Önleyici Katkı

## GENEL BAKIŞ

YT-6359, şirketimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilen büyük partiküllü su bazlı mikro-dispersiyon çizilme önleyici katkıdır. İyi dispersiyon, karışabilirlik ve su ile seyreltilebilirlik sunar - her oranda su ile seyreltilebilir ve seyreltme sonrasında mükemmel stabiliteyi korur. Ürün toksik değildir, yanıcı değildir ve patlayıcı değildir. Mat balmumu-pasta tipi bir katkı olarak, çizilme ve aşınma koruması ile birlikte güçlü matlaştırma etkisi sağlar.

## TEMEL ÖZELLİKLER

|           |                 |                    |              |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------|
| Görünüm   | Süt beyazı sıvı | Katı madde içeriği | 40 ± 2%      |
| pH değeri | 7 – 10          | Erime noktası      | 115 – 130 °C |

## TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Her oranda su ile seyreltilebilir ve stabil kalır
- ✓ İyi dispersiyon ve karışabilirlik
- ✓ Toksin değildir, yanıcı değildir, patlayıcı değildir
- ✓ Güçlü matlaştırma, iyileştirilmiş aşınma ve çizilme direnci

## UYGULAMALAR

- ✓ Su bazlı üst kat şeffaf vernik
- ✓ Su bazlı boyalar
- ✓ Su bazlı zemin kaplamaları
- ✓ Su bazlı deri cilaları

## UYGULAMA NOTLARI

YT-6359 mat balmumu pastasıdır: ilave miktarı arttıkça parlaklık üzerindeki etkisi artar - %5 ilavesi 60° parlaklığı yaklaşık 20 birim azaltır. Uygun bir üst kat emülsiyonunda, %5-%10 ilavesi iyi aşınma direnci ve belirgin bir matlaştırma etkisi sağlar. Dikkat: C16 alkol-ester hammaddeleriyle karıştırmayın, çünkü YT-6359 bunlarla topaklanma eğilimindedir.

## DEPOLAMA

Serin, kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde 5-35 °C'de saklayın. Raf ömrü: 12 ay.

Donmadan ve ışıktan koruyun. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil