



YT-6505 Özel Seramik Yüzey Kaplamaları için Su Bazlı Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-6505, şirketimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilen, özel sentez teknolojisi ile tek bileşenli, yüksek aktiviteli, yüksek sertlikli ve yüksek yapışmalı modifiye inorganik silikon reçine olarak hazırlanan su bazlı havada kuruyan inorganik silikon reçinedir. Metal, cam, seramik, plastik ve ahşaba mükemmel yapışır, olağanüstü tokluğu sertlikle birleştirir ve iyi kirlenme önleme performansı ile yüksek parlaklık sağlar.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Yarı saydam sıvı	Katı madde oranı	18 ± 1%
pH değeri	7 – 10	Sertlik	5H

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Tek bileşenli, havada kuruyan — uygulaması kolay
- ✓ Yüksek aktivite ve mükemmel tokluk ile 5H sertlik
- ✓ Metal, cam, seramik, plastik ve ahşaba olağanüstü yapışma
- ✓ İyi kirlenme önleme performansı ile yüksek parlaklık

UYGULAMALAR

- ✓ Sertleştirilmiş ve mozaik zemin koruyucu
- ✓ Seramik ve cam için yapıştırıcı ve yüzey kaplama
- ✓ Seramik sağlık gereçleri kaplamaları ✓ Tünel kaplamaları

DEPOLAMA

5–35 °C'de serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Raf ömrü: 12 ay.
Donmaktan ve ışığa maruz kalmaktan kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil