



YT-6508 Özel Su Bazlı Seramik Yüzey Reçinesi

GENEL BAKIŞ

YT-6508, şirketimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilen, özel bir sentez teknolojisi ile tek bileşenli, yüksek aktiviteli, yüksek sertlikte ve yüksek yapışmalı modifiye inorganik silikon reçinesi olarak hazırlanan su bazlı havada kuruyan inorganik silikon reçinesidir. Metal, cam, seramik, plastik ve ahşaba mükemmel yapışır, olağanüstü tokluğu sertlikle birleştirir ve yüksek parlaklık ve iyi kirlenme önleme performansı sunar.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Yarı saydam sıvı	Katı madde içeriği	20 ± 1%
pH değeri	7 – 10	Sertlik	4H – 6H

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Tek bileşenli, havada kuruyan — uygulaması kolay
- ✓ Yüksek aktivite ve mükemmel tokluk ile 4H–6H sertlik
- ✓ Metal, cam, seramik, plastik ve ahşaba mükemmel yapışma
- ✓ Mükemmel kirlenme önleme performansı ile yüksek parlaklık

UYGULAMALAR

- ✓ Sertleştirilmiş ve terrazzo zemin koruyucu
- ✓ Seramik ve cam için yapıştırıcı ve yüzey kaplama
- ✓ Seramik sağlık gereçleri kaplamaları ✓ Tünel kaplamaları

DEPOLAMA

5–35 °C'de serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Raf ömrü: 12 ay.
Donmadan ve ışıktan koruyun. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil