YT-7011 Su Bazlı Poliüretan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-7011, şirketimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilen su bazlı katyonik alifatik poliüretan dispersiyonudur. Çevre dostu ve toksik olmayan, iyi parlaklık ve uzayabilirlik ile bükülme direncine sahip pürüzsüz filmler oluşturur ve su bazlı mürekkeplerde, hakiki deri yüzey işlemlerinde, ısı transfer baskıda, kalem mürekkep püskürtmede ve kağıt yüzey işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Mavi tonlu şeffaf sıvı	**Katı madde içeriği**	30 ± 2%
pH değeri	2 – 6	**Viskozite**	50 – 200 mPa·s

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Çevre dostu ve toksik olmayan, pürüzsüz film oluşumu
- ✓ İyi parlaklık ve uzayabilirlik
- ✓ Bükülme direnci

UYGULAMALAR

✓ Su bazlı mürekkepler ✓ Hakiki deri yüzey işlemi ✓ Isı transfer baskı
✓ Kalem mürekkep püskürtme ✓ Kağıt yüzey işlemi

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, kuru, iyi havalandırılan bir ortamda saklayın. Raf ömrü: 6 ay. Donmaktan ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil