



YT-X51 Su Bazlı Silikon Modifiye Polyester Kendinden Matlaşan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-X51, kendi geliştirdiğimiz su bazlı polyester silikon modifiye alifatik kendinden matlaşan reçinedir. Çevre dostu emülsiyon orta-yumuşak karakterdedir, mükemmel matlaşma performansı ve siyah pus ile dolu, yağlı-pürüzsüz bir dokunuş sunar ve 240 °C'de yüksek sıcaklıkta pişirmeye dayanır. Çözücüsüz deri, mikrofiber deri, PU deri, PVC deri ve kalandırılmış deri için yüzey finisaj maddeleri ile birlikte formüle edilmeye uygundur.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Süt beyazı viskoz sıvı	Katı madde oranı	30 ± 1%
pH değeri	6.0 – 8.0	İyon tipi	Anyonik
Viskozite (25 °C)	100 – 300 mPa·s	Dağıtma ortamı	Deiyonize su / NMP

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Orta-yumuşak su bazlı polyester silikon modifiye alifatik kendinden matlaşan reçine
- ✓ Dolgun, yağlı-pürüzsüz dokunuşla mükemmel matlaşma ve siyah pus
- ✓ 240 °C'de yüksek sıcaklıkta pişirmeye dayanıklıdır
- ✓ Solventsiz, mikrofiber, PU, PVC ve takvimlenmiş deri için apre maddeleri ile birlikte formüle edilebilir.

UYGULAMALAR

- ✓ Deri yüzey kaplama maddeleri
- ✓ Kağıt mürekkepleri
- ✓ Tekstil kaplamalar

UYGULAMA NOTLARI

Uygulamanıza göre ayarlayın. Kullanmadan önce iyice karıştırın ve uygulamadan önce 150 mesh elekten geçirin. Yardımcı maddeler eklerken veya renklendirme yaparken, önceden test edin ve toplu kullanımdan önce onaylayın.

DEPOLAMA

5–30 °C'de serin, havalandırılmış, kuru bir yerde saklayın; dondurma, yüksek sıcaklıklar ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Raf ömrü 6 ay. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil