



YT-1040 Nhựa Polyurethane Gốc Nước Đàn Hồi

TỔNG QUAN

YT-1040 là một loại phân tán polyurethane thơm anion do công ty chúng tôi tự phát triển. Sản phẩm có khả năng chống nước tốt, chống toluene, chống uốn gấp và độ giãn dài, tạo bọt đều, tay cầm mềm mại và bề mặt nền tương đối mịn — thích hợp cho nền da sofa và da lót giày, có thể dùng làm nhựa ngâm tẩm.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Trắng sữa	Hàm lượng chất rắn	40 ± 2%
Giá trị pH	7.0 – 9.0	Mô đun 100%	1.5 – 2.0 MPa
Độ bền kéo	20 – 30 MPa	Độ giãn dài khi đứt	1000 – 1500%

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Khả năng chống nước và chống toluene tuyệt vời
- ✓ Khả năng chịu uốn gấp vượt trội với độ giãn dài tốt
- ✓ Đồng đều, tạo bọt mịn với cảm giác mềm mại và bề mặt nền mịn

ỨNG DỤNG

- ✓ Sản xuất đế da sofa
- ✓ Sản xuất đế da lót giày
- ✓ Ứng dụng nhựa ngâm tẩm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Quy trình tạo bọt nền: thêm 20%–50% chất độn vào nhựa đã đo (tỷ lệ điều chỉnh theo tay cầm mục tiêu), phân tán kỹ; thêm một lượng chất tạo bọt thích hợp (3%–5%), tạo bọt đến tỷ lệ mục tiêu và điều chỉnh độ nhớt đến phạm vi thích hợp, sau đó phủ lớp hồ đã chuẩn bị lên vải nền và sấy khô để tạo hình. Quy trình ngâm tẩm: pha loãng hàm lượng rắn của nhựa xuống 10% hoặc thấp hơn, nhúng chất nền, ép bỏ chất lỏng dư thừa và lặp lại chu kỳ ngâm tẩm–sấy khô nhiều lần cho đến khi đạt được hiệu quả yêu cầu.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–30 °C; tránh đông lạnh, nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp. Thời hạn

sử dụng: 6–12 tháng. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg