



YT-2250 Nhựa polyurethane gốc nước hàm lượng rắn cao

TỔNG QUAN

YT-2250 là phân tán polyurethane gốc nước gốc béo hàm lượng rắn cao do công ty chúng tôi phát triển, được thiết kế đặc biệt cho lớp phủ trên các chất nền mềm như da và vải. Nó tạo thành màng phim có độ mềm trung bình, độ đàn hồi cao, khả năng chống vàng và chống thủy phân tuyệt vời. Khả năng tương thích với bột vô cơ (chất làm mờ, chất độn, bột màu) đã được tối ưu hóa đặc biệt, cho độ ổn định phân tán tốt mà không bị keo tụ hoặc lắng đọng, trong khi khả năng chống uốn và chống lão hóa ẩm nhiệt phù hợp với các ứng dụng yêu cầu độ bền cao và ổn định ngoại quan.

THÔNG SỐ CHÍNH

Loại ion	Anion	Ngoại quan	Chất lỏng màu trắng sữa
Hàm lượng rắn	50 ± 2%	Mô đun 100%	3 MPa
Độ nhớt	100 – 500 mPa·s		

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Màng phim mềm trung bình với độ đàn hồi tốt
- ✓ Chống vàng và chống thủy phân tuyệt vời
- ✓ Tương thích tốt với bột vô cơ; phân tán ổn định không keo tụ hoặc lắng đọng
- ✓ Chống uốn và chống lão hóa ẩm nhiệt

ỨNG DỤNG

- ✓ Phủ hoàn thiện bề mặt da
- ✓ Phủ và hoàn thiện vải
- ✓ Hệ thống phủ mờ có độ độn cao
- ✓ Phủ bề mặt giày dép
- ✓ Hoàn thiện da túi xách và đồ nội thất
- ✓ Xử lý bề mặt nội thất ô tô

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–35 °C; tránh đông lạnh, nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp. Thời hạn sử dụng: 6 tháng. Vận chuyển như hàng hóa không nguy hiểm. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / IBC tote