



YT-255A Chất làm đặc PU liên kết không ion ở tốc độ cắt thấp (HEUR)

TỔNG QUAN

YT-255A là một chất làm đặc polyurethane liên kết dạng nước (HEUR) mới, mang lại khả năng chảy, tạo màng, san phẳng, kháng nước và độ bóng tốt hơn so với các chất làm đặc cellulose hoặc acrylic thông thường. Nó cung cấp lưu biến giả dẻo mạnh với độ nhớt tương đối cao ở tốc độ cắt thấp, cho khả năng chống chảy và chải xuất sắc, không bắn tung tóe khi lăn và khả năng kháng phân hủy sinh học mạnh. Không phụ thuộc vào pH và hòa tan nhanh, không chứa thiếc và toluen — là giải pháp thay thế trực tiếp cho 105A cho sơn latex trung cấp đến kinh tế, keo dán gốc nước, mực in, lớp phủ da và lớp phủ dệt nơi cần cả san phẳng và làm đặc.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Chất lỏng trong suốt từ không màu đến vàng nhạt	Hàm lượng rắn	40% / 50%
Giá trị pH	6 – 8	Độ nhớt	$\leq 30,000$ mPa·s
Liều lượng khuyến nghị	0.5 – 2.0% of formula		

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Liên kết mạnh với độ nhớt cắt thấp cao và lưu biến giả dẻo
- ✓ Không phụ thuộc pH; hòa tan nhanh và khả năng kháng phân hủy sinh học mạnh
- ✓ Cải thiện san phẳng, độ che phủ, khả năng chống chà rửa và kiểm soát bắn tung tóe khi lăn mà không ảnh hưởng đến độ bóng
- ✓ Tạo màng, làm ướt bột màu và ổn định UV tuyệt vời — thiên về làm đặc, san phẳng nhẹ

ỨNG DỤNG

- ✓ Sơn latex trung cấp đến kinh tế
- ✓ Keo dán gốc nước & mực in
- ✓ Lớp phủ da
- ✓ Lớp phủ dệt

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–30 °C nơi khô ráo, thoáng mát, thông gió tốt; thời hạn sử dụng 12 tháng. Tránh đông lạnh và ánh sáng trực tiếp. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg